



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ THERMEX STERN

- 3 варианта мощности — 3, 6 или 9 кВт
- Однофазное и трехфазное подключение
- Высокоэффективный теплообменник из алюминиево-магниевого сплава
- Теплообменник сухого нагрева для защиты от накипи и коррозии
- Механическое управление
- Регулировка температуры нагрева до 85°C
- Самодиагностика: сообщение об ошибках
- 2 года гарантии на теплообменник
- Площадь отопления до 90 м²
- Возможность подключения проводного термостата

Технические характеристики Thermex Stern

Модель	Stern
Артикул	511 501
Мощность	3000/6000/9000 Вт
Напряжение	230 В ~ / 400 В ~
Рекомендуемое сечение медного кабеля при однофазном подключении (220 В ~)	≥6 мм²
Рекомендуемое сечение медного кабеля при трехфазном подключении (380 В ~)	≥ 2.5 мм²
Тип теплоносителя	Подготовленная вода/ Сертифицированная незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля, разбавленная дистиллированной водой
Минимальное давление	0.05 МПа
Рабочее давление	0.1 - 0.15 МПа
Максимальное давление	0.3 МПа
Диапазон температуры в контуре отопления	30 — 85 °С
Площадь отопления	до 90 м²
Класс электрозащиты	I